










| 物料 | 产量 | 推荐机型 | 机器图片 | 优势特点 | 保养维护 | | 是否能升级以下功能 | | | | |
|--------|----------|------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------|-----|----|----|----|
| | | | | | 难易程度 | 频率 | 加热 | 防腐锈 | 防爆 | 称重 | 雾化 |
| 100%干粉 | 50-200kg | TM 回转搅拌机 |  | 密封性好 易清理 0 液体 | 低 | 低 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| | 25-300kg | VM 立式混色机 |  | 适用范围广, 易清理, ≤15%液体 | 中等(需拆桨叶) | 高(需 2-3 个月更换油封一次) | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| | | HS 高速干燥搅拌机 |  | 适用范围广, 易清理 搅拌时间短出料速度快 ≤20%液体 | 中等(需拆桨叶) | 中等(需 6-12 个月更换油封一次) | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| | ≥300kg | QC 卧式搅拌机 |  | 适用范围广, 易清理 处理量大 ≤40%液体 | 低 | 低 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ≥70%液体 | ≥10kg | 搅拌罐 |  | 可做防爆 ≤50%粉末 | 中等 | 低(根据生产需求) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ≥70%颗粒 | 25-300kg | VM 立式混色机 |  | 适用范围广 易清理 ≤15%液体 ≤100%粉末 | 中等(需拆桨叶) | 中等(需 6-12 个月更换油封一次) | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| | | HM 卧式混色机 |  | 适用于颗粒及少量粉末 ≤20%液体 ≤30%粉末 | 低 | 低 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| | ≥300kg | QF 立式搅拌机 |  | 集存储、搅拌、干燥、提升功能于一体; 仅适用于颗粒及少量粉末添加 ≤5%液体 ≤15%粉末 | 中等(不好拆卸, 一般使用不涉及清理) | 低 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| | | QC 卧式搅拌机 |  | 适用范围广 易清理 处理量大 ≤40%液体 ≤100%粉末 | 低 | 低 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |